



Za
optimalne
klimatske
uslove...
I još po
nešto

- > Specijalni filter za vazduh u cilju poboljšanja kvaliteta unutrašnjeg vazduha
- > Tih kao šuštanje lišća
- > Ušteda energije u stand-by režimu

Comfort

FTX-JV/GV / RX-JV/GV(B)



Grejanje Hlađenje

UNUTRAŠNJA JEDINICA			FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV	
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.0 /2.6	1.3/2.5 /3.0	1.3/3.3 /3.8	1.7/5.0 /6.0	1.7 /6.0 /6.7	2.3 /7.10 /8.5	
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.5 /3.5	1.3/2.8 /4.0	1.3/3.5 /4.8	1.7/5.8 /7.7	1.7 /7.0 /8.0	2.3 /8.20 /10.2	
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks.	0.31/0.55/0.72	0.31/0.73/1.05	0.29/0.98/1.30	0.44/1.55/2.08	0.44 /1.99 /2.40	0.57 /2.35 /3.20	
	Grejanje	Min./Nom./Maks.	0.25/0.59/0.95	0.25/0.69/1.11	0.29/0.93/1.29	0.40/1.60/2.53	0.40 /2.04 /2.81	0.52 /2.55 /3.82	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje	A+						
		Pdesign	2.00	2.50	3.30	5.00	6.00	7.10	
		SEER	5.63						
	Grejanje (prosečni klimatski uslovi)	Oznaka energetske potrošnje	A+						
		Pdesign	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20	
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	Hlađenje	Godišnja potrošnja energije	124	155	204	311	391	500	
		SCOP	4.67	4.50	4.14	4.08	3.88	3.81	
	Grejanje	Godišnja potrošnja energije	660	747	945	1,578	1,730	2,276	
		EER	3.64	3.42	3.37	3.23	3.02		
	COP	4.24	4.06	3.76	3.63	3.43	3.22		
Kućiče	Oznaka energetske potrošnje	A/A							
	Hlađenje/Grejanje								
Dimenzije	Boja	Bela							
	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	283x770x198			290x1,050x238			
Težina	Uređaj	kg	7			12			
	Uređaj	kg	7			12			
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m ³ /min	9.1/9.1/5.9/4.7	9.2/9.2/6.0/4.8	9.3/9.3/6.1/4.9	14.7/14.7/10.3/9.5	16.2/16.2/11.4/10.2	17.4/17.4/11.6/10.6
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	m ³ /min	9.4/7.8/6.3/5.5	9.7/8.0/6.3/5.5	10.1/8.4/6.7/5.7	16.1/13.9/11.5/10.2	17.4/15.1/12.7/11.4	19.7/16.9/14.3/12.7
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA	55			58	59	60	63
	Grejanje	dBA	55			58	59	62	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Grejanje	Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	6.35						
	Gas	SP	9.5			12.7			
	Odvod	SP	18						
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

SPOLJNA JEDINICA			RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV(B)	RX71GV(B)
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Težina	Uređaj	kg	28			30	48	47
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nom./Nizak/Super low	29.2/29.2/-/-		27.60/27.6/-/-	48.9/48.9/41.7/-	50.9/-/-/42.4	54.5/-/-/46.0
	Grejanje	Visok/Nizak/Super low	26.2/-/-		24.5/-/-	45.0/41.7/-	46.3/-/42.4	46.0/-/46.0
Nivo zvučne snage	Hlađenje	dBA	-			63	62	65
	Grejanje	dBA	46/-			48/-	47/44	49/46
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	10~46			-15~18		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	-			-15~18		
Rashladni fluid	Tip / GWP		R-410A/1,975					
	Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	15			30
		Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	-			20
	IU - IU	Maks.	12			-		
Napajanje električnom energijom	Faza / Frekvencija / Napon	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)	A	16			20		

(1) EER/COP according to Eurovent 2012, for use outside EU only.



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.com ili: www.certiflash.com



Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/tli tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handels GmbH

campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-000

e-mail: office@daikin.at, www.daikin

preuzeto sa  KlimaUredjaji.com

DAIKIN diler: